

XZ1 107
ZERO-TURN

MASSOR AV KRAFT INGEN VÄNDRADIE



Kraftfullt byggda maskiner med komponenter av högsta kvalité samt utrustade med motorer av högsta klass. Cub Cadet XZ1 serien med spakstyrda Zero-Turn riders är lättmanövrerade och effektiva.



ENKEL PÅSTIGNING

Djupt chassi utan reglage och spakar i vägen för enkel på och avstigning.



SOFTGRIP

De distinkta spakarna är försedda med ett lager softgrip för säkert och bekvämt arbete.



HÅLLBARHET

Med ett kraftfullt stålchassi och en stark framaxel är Cub Cadet XZ1-serien först och främst slitstark. Din investering kommer hålla för hårt arbete under många år.



BENUTRYMME

Mer än tillräckligt med benutrymme under arbetet och tillsammans med den bekväma sitsen med högt ryggstöd får man oslagbar komfort.

XZ1 107**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR	XZ1 107
Motor	Cub Cadet OHV
Cylindervolym	547 cm ³
Motoreffekt	12,5 kW / 2.300 rpm
Antal cylindrar	1
Tankvolym (kapacitet)	11,4 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM	
Transmission	Dubbla hydrostater

UTKAST	
Uppsamlare	Tillbehör: 19C700200EM
Deflektor	Standard (sido)

HJUL	
Hjul (fram/bak)	11" x 4" / 18" x 8,5"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER	
Klippyta	> 10.000 m ² /h
Klippbredd	107 cm
Klipphöjd (min.-max.)	38-100 mm
Klippsystem	3-in-1 Option
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	8
Spolmunstycke/mulchplugg	Standard / Standard

MÅTT	
LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	203 / 116 / 92 cm
Vikt netto	228 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET
107 cm klippbredd
> 10.000 m ² /h klippyta
Sidoutkast och mulch som standard
Motor: Cub Cadet OHV
547 cm ³ cylindervolym
Transmission: Dubbla hydrostater
Antal klipphöjder: 8



**EXAKT
PRESTANDA MED
STYRPAKAR**

XZ1 127

ZERO-TURN

MASSOR AV KRAFT INGEN VÄNDRADIE



Kraftfullt byggda maskiner med komponenter av högsta kvalité samt utrustade med motorer av högsta klass. Cub Cadet XZ1 serien med spakstyrda Zero-Turn riders är lättmanövrerade och effektiva.



ENKEL PÅSTIGNING

Djupt chassi utan reglage och spakar i vägen för enkel på och avstigning.



SOFTGRIP

De distinkta spakarna är försedda med ett lager softgrip för säkert och bekvämt arbete.



HÅLLBARHET

Med ett kraftfullt stålchassi och en stark framaxel är Cub Cadet XZ1-serien först och främst slitstark. Din investering kommer hålla för hårt arbete under många år.



BENUTRYMME

Mer än tillräckligt med benutrymme under arbetet och tillsammans med den bekväma sitsen med högt ryggstöd får man oslagbar komfort.

XZ1 127**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR**XZ1 127**

Motor	Kawasaki OHV
Cylindervolym	726 cm ³
Motoreffekt	12,0 kW / 2.400 rpm
Antal cylindrar	V-Twin
Tankvolym (kapacitet)	11,4 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM

Transmission	Dubbla hydrostater
--------------	--------------------

UTKAST

Uppsamlare	Tillbehör: 19A70043100
Deflektor	Standard

HJUL

Hjul (fram/bak)	13" x 5" / 18" x 9,5"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER

Klippyta	> 11.500 m ² /h
Klippbredd	127 cm
Klipphöjd (min.-max.)	38-100 mm
Klippsystem	3-in-1 Option
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	8
Spolmunstycke/mulchplugg	Standard / Standard

MÅTT

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	203 / 150 / 92 cm
Vikt netto	253 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET

127 cm klippbredd
> 11.500 m ² /h klippyta
Sidoutkast och mulch som standard
Motor: Kawasaki OHV 2-cyl
726 cm ³ cylindervolym
Transmission: Dubbla hydrostater
Antal klipphöjder: 8

**EXAKT
PRESTANDA MED
STYRSPAKAR**

XZ1 137

ZERO-TURN

MASSOR AV KRAFT INGEN VÄNDRADIE



Kraftfullt byggda maskiner med komponenter av högsta kvalité samt utrustade med motorer av högsta klass. Cub Cadet XZ1 serien med spakstyrda Zero-Turn riders är lättmanövrerade och effektiva.



ENKEL PÅSTIGNING

Djupt chassi utan reglage och spakar i vägen för enkel på och avstigning.



SOFTGRIP

De distinkta spakarna är försedda med ett lager softgrip för säkert och bekvämt arbete.



HÅLLBARHET

Med ett kraftfullt stålchassi och en stark framaxel är Cub Cadet XZ1-serien först och främst slitstark. Din investering kommer hålla för hårt arbete under många år.



BENUTRYMME

Mer än tillräckligt med benutrymme under arbetet och tillsammans med den bekväma sitsen med högt ryggstöd får man oslagbar komfort.

XZ1 137**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR	XZ1 137
Motor	Kawasaki OHV
Cylindervolym	726 cm ³
Motoreffekt	12,5 kW / 3.100 rpm
Antal cylindrar	V-Twin
Tankvolym (kapacitet)	11,4 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM	
Transmission	Dubbla hydrostater

UTKAST	
Uppsamlare	Tillbehör: 19C70020100
Deflektor	Standard

HJUL	
Hjul (fram/bak)	13" x 5" / 18" x 9,5"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER	
Klippyta	> 12.500 m ² /h
Klippbredd	137 cm
Klipphöjd (min.-max.)	38-100 mm
Klippsystem	3-in-1 Option
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	8
Spolmunstycke/mulchplugg	Standard / Standard

MÅTT	
LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	203 / 170 / 92 cm
Vikt netto	265 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET
137 cm klippbredd
> 12.500 m ² /h klippyta
Sidoutkast och mulch som standard
Motor: Kawasaki OHV 2-cyl
726 cm ³ cylindervolym
Transmission: Dubbla hydrostater
Antal klipphöjder: 8



**EXAKT
PRESTANDA MED
STYRSPAKAR**

XZ2 107
ZERO-TURN

MASSOR AV KRAFT INGEN VÄNDRADIE




Cub Cadet rattstyrda Zero-Turn modeller är tidsbesparande och effektiva modeller med rejäl kraft och hög grad av komfort. Fyrhjulsstyrningen ger en oöverträffad framkomlighet.




DUBBEL HYDROSTATISK TRANSMISSION

Den dubbla hydrostatiska transmissionen ger dig bästa möjliga manöverduglighet.



FLYTANDE KLIPPDÄCK

Det flytande klippdäcket följer markens konturer och ger dig en perfekt klippning med ett mjukare och mer enhetligt utseende.



SYNCHRO STEER® TEKNOLOGI

Den patenterade Synchro Steer® teknologin gör att ratten kontrollerar både framhjulen och de individuellt drivna bakhjulen på en gång, vilket ger bättre kontroll och stabilitet. Du kommer att kunna tackla tuff terräng och branta sluttningar snabbt och enkelt.



ENKEL PÅSTIGNING

Djupt chassi utan reglage och spakar i vägen för enkel på och avstigning.

XZ2 107**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR	XZ2 107
Motor	Kawasaki OHV
Cylindervolym	603 cm ³
Motoreffekt	10,0 kW / 2.400 rpm
Antal cylindrar	V-Twin
Tankvolym (kapacitet)	10,5 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM	
Transmission	Dubbla hydrostater

UTKAST	
Uppsamlare	Tillbehör: 19C70020100
Deflektor	Standard

HJUL	
Hjul (fram/bak)	13" x 5" / 18" x 8,5"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER	
Klippyta	> 10.000 m ² /h
Klippbredd	107 cm
Klipphöjd (min.-max.)	38-100 mm
Klippsystem	3-in-1 Option
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	8
Spolmunstycke/mulchplugg	Standard / Standard

MÅTT	
LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	203 / 116 / 118 cm
Vikt netto	234 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET

107 cm klippbredd
 > 10.000 m²/h klippyta
 Sidoutkast och mulch som standard
 Motor: Kawasaki OHV 2-cyl
 603 cm³ cylindervolym
 Transmission: Dubbla hydrostater
 Antal klipphöjder: 8

**HÅLLBAR****REJÄLT MED
BENUTRYMME**

XZ2 117
ZERO-TURN

MASSOR AV KRAFT INGEN VÄNDRADIE




Cub Cadet rattstyrda Zero-Turn modeller är tidsbesparande och effektiva modeller med rejäl kraft och hög grad av komfort. Fyrhjulstyrningen ger en oöverträffad framkomlighet.




DUBBEL HYDROSTATISK TRANSMISSION

Den dubbla hydrostatiska transmissionen ger dig bästa möjliga manöverduglighet.



FLYTANDE KLIPPDÄCK

Det flytande klippdäcket följer markens konturer och ger dig en perfekt klippning med ett mjukare och mer enhetligt utseende.



SYNCHRO STEER® TEKNOLOGI

Den patenterade Synchro Steer® teknologin gör att ratten kontrollerar både framhjulen och de individuellt drivna bakhjulen på en gång, vilket ger bättre kontroll och stabilitet. Du kommer att kunna tackla tuff terräng och branta sluttningar snabbt och enkelt.



ENKEL PÅSTIGNING

Djupt chassi utan reglage och spakar i vägen för enkel på och avstigning.

XZ2 117**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR	XZ2 117
Motor	Kawasaki OHV
Cylindervolym	726 cm ³
Motoreffekt	12,0 kW / 2.400 rpm
Antal cylindrar	V-Twin
Tankvolym (kapacitet)	10,5 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM	
Transmission	Dubbla hydrostater

UTKAST	
Uppsamlare	Tillbehör: 19B700200EM
Deflektor	Standard

HJUL	
Hjul (fram/bak)	13" x 5" / 18" x 8,5"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER	
Klippyta	> 10.500 m ² /h
Klippbredd	117 cm
Klipphöjd (min.-max.)	38-100 mm
Klippsystem	3-in-1 Option
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	8
Spolmunstycke/mulchplugg	Standard / Standard

MÅTT	
LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	203 / 126 / 118 cm
Vikt netto	256 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET

117 cm klippbredd
 > 10.500 m²/h klippyta
 Sidoutkast och mulch som standard
 Motor: Kawasaki OHV 2-cyl
 726 cm³ cylindervolym
 Transmission: Dubbla hydrostater
 Antal klipphöjder: 8

**HÅLLBAR****REJÄLT MED
BENUTRYMME**

XZ2 127

ZERO-TURN

MASSOR AV KRAFT INGEN VÄNDRADIE




Cub Cadet rattstyrda Zero-Turn modeller är tidsbesparande och effektiva modeller med rejäl kraft och hög grad av komfort. Fyrhjulstyrningen ger en oöverträffad framkomlighet.




DUBBEL HYDROSTATISK TRANSMISSION

Den dubbla hydrostatiska transmissionen ger dig bästa möjliga manöverduglighet.



FLYTANDE KLIPPDÄCK

Det flytande klippdäcket följer markens konturer och ger dig en perfekt klippning med ett mjukare och mer enhetligt utseende.



SYNCHRO STEER® TEKNOLOGI

Den patenterade Synchro Steer® teknologin gör att ratten kontrollerar både framhjulen och de individuellt drivna bakhjulen på en gång, vilket ger bättre kontroll och stabilitet. Du kommer att kunna tackla tuff terräng och branta sluttningar snabbt och enkelt.



ENKEL PÅSTIGNING

Djupt chassi utan reglage och spakar i vägen för enkel på och avstigning.

XZ2 127**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR	XZ2 127
Motor	Kawasaki OHV
Cylindervolym	726 cm ³
Motoreffekt	12,0 kW / 2.400 rpm
Antal cylindrar	V-Twin
Tankvolym (kapacitet)	10,5 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM	
Transmission	Dubbla hydrostater

UTKAST	
Uppsamlare	Tillbehör: 19A70043100
Deflektor	Standard

HJUL	
Hjul (fram/bak)	13" x 5" / 18" x 8,5"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER	
Klippyta	> 11.500 m ² /h
Klippbredd	127 cm
Klipphöjd (min.-max.)	38-100 mm
Klippsystem	3-in-1 Option
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	8
Spolmunstycke/mulchplugg	Standard / Standard

MÅTT	
LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	203 / 126 / 118 cm
Vikt netto	256 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET
127 cm klippbredd
> 11.500 m ² /h klippyta
Sidoutkast och mulch som standard
Motor: Kawasaki OHV 2-cyl
726 cm ³ cylindervolym
Transmission: Dubbla hydrostater
Antal klipphöjder: 8

**HÅLLBAR****REJÄLT MED
BENUTRYMME**

XZ3 122

ZERO-TURN

INGEN VÄNDRADIE OÄNDLIG STYRKA




Hög prestanda möter praktiska funktioner för en Zero-Turn rider av högsta kvalitet. Med dubbla hydrostatiska transmissioner och fyrhjulsstyrning för en oöverträffad framkomlighet.




DUBBEL HYDROSTATISK TRANSMISSION

Den dubbla hydrostatiska transmissionen ger dig bästa möjliga manöverduglighet.



FLYTANDE KLIPPDÄCK

Det flytande klippdäcket följer markens konturer och ger dig en perfekt klippning med ett mjukare och mer enhetligt utseende.



SYNCHRO STEER® TEKNOLOGI

Den patenterade Synchro Steer® teknologin gör att ratten kontrollerar både framhjulen och de individuellt drivna bakhjulen på en gång, vilket ger bättre kontroll och stabilitet. Du kommer att kunna tackla tuff terräng och branta sluttningar snabbt och enkelt.



JUSTERBAR RATTPELARE

Snabb justering av rattpelaren för att enkelt justeras för att passa varje förare, oavsett längd och storlek.

XZ3 122**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR	XZ3 122
Motor	Kawasaki OHV
Cylindervolym	726 cm ³
Motoreffekt	12,3 kW / 2.750 rpm
Antal cylindrar	V-Twin
Tankvolym (kapacitet)	17 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM	
Transmission	Dubbla hydrostater

UTKAST	
Uppsamlare	Tillbehör: 19A70040100
Deflektor	Standard (sido)

HJUL	
Hjul (fram/bak)	13" x 5" / 20" x 10"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER	
Klippyta	> 11.000 m ² /h
Klippbredd	122 cm
Klipphöjd (min.-max.)	25-102 mm
Klippsystem	3-in-1 Option
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	15
Spolmunstycke/mulchplugg	Standard / Standard

MÅTT	
LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	194 / 124 / 118 cm
Vikt netto	312 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET

122 cm klippbredd
> 11.000 m ² /h klippbredd
Sidoutkast och mulch som standard
Motor: Kawasaki OHV 2-cyl
726 cm ³ cylindervolym
Transmission: Dubbla hydrostater
Antal klipphöjder: 15



**BEKVÄM SITS
MED HÖGT
RYGGSTÖD OCH
ARMSTÖD**



**LUFTFYLLDA
PIVOTERANDE
FRAMHJUL**

Z1 137

ZERO-TURN

INGEN VÄNDRADIE OÄNDLIG STYRKA



Cub Cadet Z1 137 överträffar dina förväntningar, inte din budget. Utrustad med ett kraftfullt klippdäck och motor i toppklass är denna modell ett perfekt val för alla professionella användare.



MER KOMFORT ÄN NÅGONSIN

Komfortabel fjädrande sits med armstöd och halkfria pedaler garanterar en bra förarmiljö.



KRAFTFULL MOTOR

En Kohler 747 cc V-Twin motor levererar den kraften du behöver.



MARKNADSLEDANDE EFFEKTIVITET

25% mindre bränsleförbrukning med elektronisk bränsleinsprutning (EFI).



STARK OCH ROBUST

137 cm helsvetsat klippdäck som står emot det mesta.

Z1 137**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR**Z1 137**

Motor	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Cylindervolym	747 cm ³
Motoreffekt	14,4 kW / 2.700 rpm
Antal cylindrar	V-Twin
Tankvolym (kapacitet)	2x 15 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM

Transmission	Dubbla hydrostater
--------------	--------------------

UTKAST

Uppsamlare	-
Deflektor	Standard

HJUL

Hjul (fram/bak)	13" x 6,5" / 24" x 12"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER

Klippyta	> 13.500 m ² /h
Klippbredd	137 cm
Klipphöjd (min.-max.)	26-127 mm
Klippsystem	2 in 1
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	17
Spolmunstycke/mulchplugg	- / Standard

MÅTT

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	177 / 120 / - cm
Vikt netto	360 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET

137 cm klippbredd

> 13.500 m²/h klippyta

Sidoutkast och mulch som standard

Motor: KOHLER Confidant EFI EZT 745

747 cm³ cylindervolym

Transmission: Dubbla hydrostater

Antal klipphöjder: 17

**EXTREMT SMIDIG
OCH LÄTTMANÖ-
VRERAD****STARK OCH
ROBUST MED ETT
REJÄLT KLIPP-
DÄCK**

Z5 152

ZERO-TURN

INGEN VÄNDRADIE OÄNDLIG STYRKA



Cub Cadet Z5 152 levererar otrolig styrka med oslagbar komfort. Med marknadsledande prestanda, kvalitet och komfort för kräsna professionella användare som efterfrågar effektiva och robusta maskiner.



REN STYRKA

En professionell Kawasaki 2-cylindrig motor på 852 cc levererar den kraft du behöver och lite där till.




BEKVÄM FÖRARPLATS

Säte av högsta kvalitet och komfort från den kommersiella fordonsindustrin för långa arbetspass. Tillsammans med den justerbara rattpelaren kan man enkelt justera in en bekväm förarposition för just dig.



ELEKTRISK PTO

Klippdäcket aktiveras enkelt genom en knapptryckning från förarposition.



MARKNADSLEDANDE STYRSYSTEM

Servostyrning för enkel hantering och perfekt manövrering.

Z5 152**ZERO-TURN**

SPECIFIKATIONER

MOTOR	Z5 152
Motor	Kawasaki OHV
Cylindervolym	852 cm ³
Motoreffekt	17,15 kW / 2.700 rpm
Antal cylindrar	V-Twin
Tankvolym (kapacitet)	68 liter
Smörjning	Fullt trycksmord med oljefilter

DRIVSYSTEM	
Transmission	Dubbla hydrostater

UTKAST	
Uppsamlare	-
Deflektor	Standard

HJUL	
Hjul (fram/bak)	13" x 6" / 24" x 12"
Vändradie	Noll

FLER SPECIFIKATIONER	
Klippyta	> 15.000 m ² /h
Klippbredd	152 cm
Klipphöjd (min.-max.)	26-127 mm
Klippsystem	2-in-1
Klipptillslag	Elektrisk PTO
Antal klipphöjder	17
Spolmunstycke/mulchplugg	- / Standard

MÅTT	
LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Vib. värde kropp/ K-faktor	1 / 0,5 m/s
Vib. värde hand-arm/K-faktor	5 / 1,5 m/s
Mått (L/B/H)	- / - / -
Vikt netto	680 kg

SPECIFIKATIONER I KORTHET
152 cm klippbredd
> 15.000 m ² /h klippyta
Sidoutkast och mulch som standard
Motor: Kawasaki OHV 2-cyl
852 cm ³ cylindervolym
Transmission: Dubbla hydrostater
Antal klipphöjder: 17



**STARK OCH
ROBUST MED ETT
REJÄLT KLIPP-
DÄCK**



**EXTREMT SMIDIG
OCH LÄTTMANÖ-
VRERAD**